

Produktinformasjon fra Hansen Protection

Kalesje, konsolltrekk og havnepresenninger



Produktinfo.

Kalesjer fra Hansen Protection er designet og utviklet i Norge. Løsninger og materialvalg er et resultat av mange års erfaring. Dette har gitt oss oppdatert informasjon om moderne design og dagens kvalitetskrav.

Dersom kalesjen til tross for nøye kontroll skulle være beheftet med fabrikkasjonsfeil eller mangler, ber vi deg ta kontakt med oss.

Jfr. forbrukerkjøpsloven §27

Vi gjør oppmerksom på at kalesjeduk i mørke farger kan/vil blekne eller endre farge i sollys pga. UV-stråling. En slik endring er ikke en mangel og gir følgelig ikke grunnlag for reklamasjon.

TradTex duk:

100% Polyacryl-dralon

Denne kalesjen er sydd. Det vil si at det er flere tusen nålestikk gjennom duken, som gir mulighet for små lekkasjer. Vi syr med bomullsomspunnet polyestertråd der bomullen sveller i stikkhullene og tetter ved fukt. Denne prosessen kan ta noe tid, og en ny kalesje kan derfor lekke litt den første tiden.

LightTex duk:

100% polyester, innside belagt med polyurethan.

Kalesjer i denne duken er tapet etter at de er sydd, og vil derfor ikke ha behov for å trutne.

Kalesjer som ikke passer, men likevel er tatt i bruk eller av andre grunner er tilsmusset, vil ikke bli tatt i retur.

Vedlikeholdsveiledning

Kalesjen håndvaskes ved 30°C, med naturlig og nøytrale såpemidler (1/25). Benytt en myk børste på utsiden. På innsiden brukes klut eller svamp for ikke å ripe eller skade duken. Kalesjen spyles jevnlig med ferskvann for å fjerne salt, skitt o.l.

Tips:

«trege glidelåser kan smøres med stearinlys e.l.»

Kalesjen skal ikke:

- Renses med kjemiske midler.
- Sentrifugeres.
- Hurtigtørkes i høy temperatur.
- Vaskes med høytrykksspylers.
- Ligge mot annet plastmateriale (eks. stolputer) da smitte av farge (fargeblødning) kan oppstå.

Når båten settes i opplag må kalesjen tas av. Kalesjen vaskes og tørkes godt, og oppbevares på et tørt sted. Ved feilbehandling kan det oppstå misfarging og jordslag på kalesjen. Nye kalesjer har ikke behov for impregnering de 3-4 første årene. Kalesjen bør deretter impregneres årlig.

Misfarging og jordslag oppstår bl.a under følgende forhold:

- Presenning legges over båten uten at kalesjen først tas av.
- Båten står ubrukt, eller kalesjen ikke luftes, fortrinnsvis i perioder med dårlig eller fuktig vær.

Hansen Protection AS fraskriver seg ansvaret for smitte av farge og misfarging (jordslag), som skyldes feilbruk.



HANSEN
PROTECTION